

# Technische lijst licht

## - Stroomvoorzieningen

5x 16A krachtstroom tbv dimmers/vaste spanning (vaste installatie)

3x 32A krachtstroom tbv vast spanning (motortakels)

## - Dimmers

2x Zero88 Rack 6, 6-kanaals DMX-Dimmer, maximaal 3000W per 2 kanalen. Hardpatch bij de dimmers (patchbaar) 12 dimmer kringen totaal.

## - Stroomdistributie

8x Multikabels inc break-outbox, 7 multikabels met break-outbox zijn vast aangesloten in de truss.

## - Truss

Polyte Truss Systeem, vierkant profiel met 2 overbruggingen, hangend aan 4 motortakels. (max. 1000KG per takel)

## - Lichtarmaturen

20x Showtec Compact Par 7/15 Q4

4x Fresnell 1000w LED

4x Showtec Sunstrip LED (active)

2x Showtec Titan DMX Strobe 1500w

4x Robe 300ct Clubspot 150w MSD

8x Showtec Compact Par 7 Tri (tbv zaallicht)

## - Lichtregietafel

1x Avolites Pearl Tiger 2004

## - Special-Effects

1x Antari Z-3000II 3000w rookmachine

1x Look Solutions unique 2.1 1500w hazer

## - Overig

1x Discobol met motor

1x Beamer met scherm (indien u deze wilt gebruiken, dit graag ruim van te voren aangeven)

## - Informatie

Gezien de beschikbare bouw- en breek tijden blijven de meesten lichtarmaturen in de truss hangen, indien mogelijk hiermee rekening houden. Eventueel van te voren aangeven.

## - Patch

De armaturen staan in de volgende modussen ingesteld:

Showtec Compact Par 7/15 Q4	10ch mode
Robe 300ct Clubspot 150w MSD	mode 1, 16 kanaals
Showtec Compact Par 7 Tri (tbv zaallicht)	8ch mode
Showtec Sunstrip LED (active)	10ch mode

Voor adressen zie lichtplot.

---

Waar nodig voorziet de xinix een lichttechnici, tevens ter ondersteuning.

**Bij onprofessioneel gebruiken van de apparatuur is een technicus van de xinix gematigd verder gebruiken van de materialen te ontzeggen.**

Eventuele vragen kunnen gemaïld worden naar: [techniek@xinix.nl](mailto:techniek@xinix.nl)

***English below***

## **Technical list light**

- **Power supplies**

5x 16A power current for dimmers/fixed voltage (fixed installation)

3x 32A power current for fixed voltage (motor hoists)

- **Dimmers**

5x Zero88 Rack 6, 6-channel DMX-Dimmer, maximum 3000W per 2 channels. Hard Patch at the dimmers (patchable) 30 dimmer circuits total.

- **Power distribution**

8x Multicables inc break-out box, 7 multi cables with break-out box are permanently connected in the truss.

- **Truss**

Polyte Truss System, square profile with 2 bridges, suspended from 4 motor hoists. (max. 1000KG per hoist)

- **Light fittings**

20x Showtec Compact Par 7/15 Q4  
4x Fresnell 1000w LED  
4x Showtec Sunstrip LED (active)  
2x Showtec Titan DMX Strobe 1500w  
4x Robe 300ct Clubspot 150w MSD

8x Showtec Compact Par 7 Tri (for hall lighting)

- **Light controls**

1x Avolites Pearl Tiger 2004

- **Special-Effects**

1x Antari Z-3000II 3000w smoke machine  
1x Look Solutions unique 2.1 1500w haze

- **Miscellaneous**

1x Discobulb with motor  
1x Beamer with screen (if you want to use it, please indicate this well in advance)

- **Information**

Given the available construction and breaking times, most light fixtures remain in the truss, if possible taking this into account. If possible, please indicate in advance.

- **Patch**

The fixtures are set in the following modes:

Showtec Compact Par 7/15 Q4	10ch mode
Robe 300ct Clubspot 150w MSD	mode 1, 16 channels
Showtec Compact Par 7 Tri (for hall lighting)	8ch mode
Showtec Sunstrip LED (active)	10ch mode

For addresses see light plot.

---

Where necessary the xinix provides a lighting technician, also for support.

**In case of unprofessional use of the equipment, a technician of the xinix is moderately denied further use of the materials.**

Any questions can be e-mailed to: [techniek@xinix.nl](mailto:techniek@xinix.nl)